

ESOGOLD S

ELETTROCATETERE ESOFAGEO CON ELETTRODI BOMBATI DORATI E CONNESSIONE TOUCH PROOF
ESOPHAGEAL LEAD WITH GOLD PLATED OLIVE-SHAPED ELECTRODES AND TOUCH PROOF CONNECTION



Elettrocaterere nasale con mandrino per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici (SETE). ESOGOLD offre una particolare stabilità nella registrazione ECG. L'elevata compliance è dovuta alla punta atraumatica in silicone ed al montaggio in corpo unico degli elettrodi bombati dorati. Lo yoke situato nella parte prossimale del catetere ne permette una migliore manovrabilità. Il mandrino, separato da un apposito canale, può essere mantenuto inserito durante la procedura senza creare interferenze sul segnale. I markers di profondità permettono un preciso posizionamento. I modelli multipolari, collegati con idonea strumentazione, permettono la stimolazione e la contemporanea registrazione del segnale atriale. Prodotto senza lattice.

Nasal lead complete with stylet for cardiac esophageal stimulation and electrophysiologic studies, ESOGOLD permits to obtain a good-quality ECG recording due to its olive-shaped gold plated electrodes. The non traumatic silicone tip and single-body structure ensure patient compliance. The yoke in the proximal part permits better handling. The stylet is situated in a separate channel and can thus be kept inside the lead during the procedure without creating disturbances in the signal. Depth markers facilitate a correct positioning. Multipolar models connected with an esophageal stimulating device permit to pace and to record, at the same time, the ECG signal from the left atrium. Latex free.

| MODELLO - MODEL | ESOGOLD 2S | ESOGOLD 3S | ESOGOLD 4S | ESOGOLD 5S | ESOGOLD 6S |
|--|--|------------|------------|------------|------------|
| REF. | 27125S | 27135S | 27145S | 27155S | 27165S |
| NUMERO DI POLI - NUMBER OF POLES | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DISTANZA INTERELETTRODICA mm DISTANCE BETWEEN ELECTRODES mm | 30 | 30/15 | 30/15/15 | 20/15÷15 | 20/15÷15 |
| LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH | 95 cm | | | | |
| LUNGHEZZA UTILE USABLE LENGTH | 75 cm | | | | |
| PUNTA TIP | Atraumatica in SILICONE, Ø=3mm - L. 7,3mm Non-traumatic SILICONE, Ø=3mm L. 7,3mm | | | | |
| MATERIALE ELETTRODI ELECTRODE MATERIAL | Ottone dorato Gold plated brass | | | | |
| SUPERFICIE ELETTRODICA ELECTRODE AREA | 57 mm ² per ogni elettrodo 57 mm ² for each electrode | | | | |
| MATERIALE CORPO BODY MATERIAL | POLIURETANO di grado medicale - Spirale interna quadrifilare in MP35N Medical grade POLYURETHANE - Internal quadrifilar coil of MP35N | | | | |
| Ø DEL CORPO - BODY DIAMETER | 2,3 mm - 7 French | | | | |
| Ø MASSIMO ELETTRODI BOMBATI MAX. Ø OF OLIVE SHAPED ELECTRODES | 3,6 mm - 11 French | | | | |
| CONNESSIONE CONNECTION | 2 mm maschio dorati numerati 1 ÷ 6 di tipo touch proof (EN 60601-1) Touch proof (EN 60601-1) gold plated 2 mm plugs numbered 1 ÷ 6 | | | | |
| MANDRINI STYLETS | 2 mandrini: Ø 0,35 mm e 0,40 mm 2 stylets: Ø 0,35 mm and 0,40 mm | | | | |
| CONFORMITA' ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS | Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIA Directive 93/42/EEC (D.L. 46/97). Class IIA device | | | | |

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

| REF. | 27125S | 27135S | 27145S | 27155S | 27165S |
|--|--|--------|--------|--------|--------|
| CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING | 5 unità per ogni scatola 5 units per box | | | | |
| CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING | Singola in doppia busta sigillata (interna carta-PE / esterna tyvek-PE) Double sealed pouches (paper-PE internal / tyvek-PE external) | | | | |
| STERILIZZAZIONE STERILIZATION | Sterilizzato ad Ossido di Etilene Sterilized with Ethylene Oxide | | | | |
| IMMAGAZZINAMENTO STORAGE | Temperatura: 0°C ÷ +50°C - Umidità relativa: 10% ÷ 90% Temperature: 0°C ÷ +50°C - Relative Humidity 10% ÷ 90% | | | | |
| SCADENZA EXPIRATION DATE | 48 mesi dalla data di sterilizzazione 48 months after sterilization date | | | | |